

FICHA TÉCNICA

AGULHETA 888 PARA MONITOR PROTEK



FICHA TÉCNICA

Agulheta 888 para monitor PROTEK

CARACTERÍSTICAS:

Grande durabilidade com construção em liga leve.

Bocal de fluxo com eductor incorporado.

Transforma um monitor de água numa estação de espuma sem equipamento adicional.

Para usar com Espuma classe A e B incluindo AFFF e fluoroproteína.

Configurável a distribuição da espuma com opções pré-definidas.

As inserções intercambiáveis do orifício de espuma permitem a proporção variável de espuma.

Combinação de fluxo direto e padrões de nevoeiro variável.

Capacidade de medição de 0,5%, 1%, 3% ou 6%.

8" Mangueira industrial com acoplamento de conexão rápida.

Compatível com os Monitores Protek 611, 612, 633, 649, 655, 736, 622-1, 622-2 e 922-3.

ESPECIFICAÇÕES:

Material: Liga

Entrada água: 2-1/2" (65 mm)

Fluxo @ 100 psi (7 bar): 350-500-750 GPM
1325-1900-2900 LPM

Entrada espuma: Conexão rápida

Comprimento – 145 mm

Peso – 6 Kg

Proporção: 1/2%, 1%, 3%, 6%