

FICHA TÉCNICA

Barra Led NSL 18060A 180W



Especificações:

- Versão mais avançada da Serie A, esta barra é equipada com Led Cree 3W
- De impermeabilidade IP65, pode ser usada em condições atmosféricas mais adversas, tais como altas temperaturas, chuva, poeira e humidade.
- Feixe de luz totalmente branco sem quebra de intensidade.
- Com suportes inferiores que percorrem a barra na sua plenitude, pode ajustar a fixação à medida pretendida.
- Este Modelos de barra em prática tem + 35% de iluminação das barras led Epistar, mais económicas encontradas no mercado.

Aplicações:

- Trabalhos em iluminação reduzida ou nula
- 4X4, OFFROAD, TT E TRIAL
- Náutica mais precisamente barcos de pesca e recreio
- Ideal para maquinas industrias, maquinas agrícolas
- Veículos pesados e agrícolas
- Veículos de emergência, Bombeiros, Veículos de Resgate e Patrulha
- Armazéns, Lojas, Mostruário e afins (utilizar transformador de corrente)

FICHA TÉCNICA

Descrição Técnica:

- Modelo: FHK-18060F
- Potência de Led: 3 Watt
- Potência: 180 Watt
- Lumens: 18060 lm
- Emissor: Led Cree
- Voltagem: DC10V-30V
- Vida útil: 50000 Horas
- Temperatura de cor: 6000K-6500K “Branco Puro “
- Composição: Corpo em alumínio ultra resistente, lente em policarbonato
- Funcionamento em Temperatura: -40°C to +125°C
- Montagem: Suportes Inferiores
- Vibração: 8.6G 24-2000Hz
- Tipo de Foco: Projecção 70% / Espalhamento 30%
- Lente: Vidro reforçado
- Resistência ao Choque: 12G - 8 horas
- Impermeabilidade: IP65
- Certificação: CE ROHS

Dimensões:

- Comprimento: 70 cm
- Altura: 10,5 cm
- Espessura: 8 cm
- Profundidade: 7.3 cm

Conteúdo da Embalagem:

- 1 x Barra led FHK-18060F-180W

Tampas necessárias para cobrir a barra:

- 3x13.5cm (Preto)
- 2x20cm (Cores)

extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.