

FICHA TÉCNICA

LUVAS ANSELL
TOUCHNTUFF® 92-600



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell Touchntuff™ 92-600

DESCRIÇÃO:

Produzida a partir de nitrilo, a TouchNTuff® oferece uma resistência aos furos até quatro vezes superior à de luvas comparáveis em látex de borracha natural e uma resistência três vezes superior à de luvas semelhantes em neopreno.

Não contém proteínas de borracha natural, o que significa que não existe qualquer risco de alergias do Tipo I para o utilizador. Estudos sobre irritações primárias da pele e testes de sensibilidade também não demonstraram quaisquer indícios de irritação ou de dermatite alérgica por contacto.

Com uma fórmula de “Tecnologia de nitrilo fino”, esta luva é fácil de calçar e oferece uma forte aderência em condições húmidas ou secas.

A luva é altamente versátil e adequada para muitas utilizações diferentes.

APLICAÇÕES IDEAIS:

- Manuseamento de produtos químicos
- Análises laboratoriais / Indústria farmacêutica
- Oficinas de pintura e de utilização de aerossóis
- Indústria de impressão / Electrónica
- Tarefas leves de montagem / Indústria vidraceira
- Montagem ligeira de peças revestidas com óleo
- Manuseamento de citostáticos
- Manuseamento de peças complexas

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS:



FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell Touchntuff[®] 92-600

CATEGORIA III:



Ref.	Material de Revestimento	Estilo do punho	Cor	Tamanhos	Espessura	Comprim.
<u>92-600</u>	Nitrilo	Enrolada com rebordo	Verde	7, 8, 9, 10	0,12 mm	240 mm