

FICHA TÉCNICA

FR26 - Calça Bizflame Plus



Colecção: Bizflame™ Work

Gama: Multinorma resistente à chama

Tecido Externo: Bizflame Work: 99% algodão, 1% de fibra de carbono, 350g

Cartão Exterior: 18

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Informação do Produto**

Esta calça contempla fita reflectora de alta visibilidade com costuras duplas para maior visibilidade. Entre as suas características destacam-se as costuras triplas, fita reflectora nas pernas, bolsos para joelheiras, bolso para o metro, braguilha frontal com fecho de correr em latão e abertura ajustável nos tornozelos.

Bizflame™ Work

O BizFlame™ Work foi desenvolvido e concebido utilizando o tecido resistente às chamas Bizflame™ Work altamente inovador com propriedades anti-estáticas adicionais. Certificado segundo uma série de normas internacionais.

Multinorma resistente à chama

Esta gama resistente à chama líder na indústria fornece protecção multipadrão para ambientes perigosos. Estes produtos de última geração são o resultado de anos de experiência combinados com tecnologia avançada e pesquisa de mercado. Compromisso com a saúde, segurança e conforto do usuário pode ser visto na ampla gama de produtos adequados para todos os climas e usos finais.

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Características**

- Protecção contra calor radiante, convectivo e de contacto
- Protecção de soldadura classe 2
- Bolso traseiro
- Bolso para o metro
- Fecho de latão durável, forte e duradouro
- Fita aderente na bainha para um ajuste seguro
- Costuras triplas para maior durabilidade
- Protecção certificada contra respingos de metal fundido
- Disponível em tamanhos de XS a 4XL
- Tecido com classificação 40 UPF para bloquear 98% dos raios UV
- Fita cosida industrial resistente às chamas

Normas

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²)

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

EN 17353 Tipo B2

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))

IMP 237 2022.01.01

