

# FICHA TÉCNICA

Canhão de Ozono 3500



**ext**incêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

# FICHA TÉCNICA

Canhão de Ozono 3500 - 3500mg/h – 100W

## DESCRIÇÃO:

De construção robusta e com larga duração da placa de ozono (~6000horas)  
Elimina odores, bactérias, fungos, vírus e compostos orgânicos voláteis.  
Especialmente projetado para tratamentos rápidos e breves de choque e intervenção.  
Em períodos muito curtos, obtém resultados surpreendentes e demonstráveis.  
Evita o uso de purificadores de ar.  
Eliminação de odores em todos os tipos de interiores, incluindo barcos e câmaras frias (problemas de amônia).  
Ferramenta de trabalho para a pessoal de limpeza em hotéis e asilos.  
Elimina odores em tapetes, madeiras, plásticos, colchas, cortinas, tectos e pisos.  
Grande utilidade na recuperação de sinistros, tratamento de horecas e higiene hospitalar.

## ESPECIFICAÇÕES:

Produção de ozono 3.500mg / he  
Ventilador de saída: 200m3/hora com grau de protecção IP-20  
Ventilador de saída de ozono: 120CFM.  
Circuito de geração de ozono: circuito eletrónico.  
Temporizador mecânico: 15 minutos.  
Interruptor manual para funcionamento em modo contínuo.  
Fonte de alimentação: 230v AC - 50Hz Potência 100W / 150W de a cordo com o modelo.  
Peso líquido: 3,7 kg.

## NORMAS:

UNE400/201/94 de geradores de Ozono categoria C  
DIRECTIVA 2014/35/UE e DIRECTIVA 2014/30/UE mediante especificações técnicas indicadas nas normas UNE-EN 60335-1:2012 e UNE-EN 62233:2009.