

FICHA TÉCNICA

CAPACETE SOLDADOR DP- BARRIER



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Capacete Soldador DP-Barrier

CARACTERÍSTICAS:

Máscara cor azul para soldadura a arco eléctrico, MIG, TIG que necessita de uma protecção tonalidade de DIN9 a DIN13. Polipropileno. Banda anti-suor. Regulação simples de roda. Campo de visão : 100 x 60 mm. Filtro cristais líquidos incluído. Tonalidades estado Claro : DIN4 - estado escuro : de DIN9 a DIN13 regulável. Velocidade de comutação $\leq 0,0003$ s. (de estado claro ao estado escuro). Funciona graças às células solares e a 2 baterias lítio substituíveis incluídas. Polipropileno. Filtro LCD. Indicador de bateria fraca. Regulação: Sensibilidade, selecção da tonalidade, tempos de comutação. Velocidade de comutação $\leq 0,0003$ s

UTILIZAÇÃO:



Indústria pesada



Calor



Choque



UV / IR

NORMA:



Directiva EPI 89/686/CEE

EN166 Protecção individual dos olhos - Especificação

1S Marcação das lentes

EN379 Protecção individual dos olhos – Filtros para soldadura automática.

1/3/3/3/4/9-13 Marcação das lentes

EN175 Protecção dos olhos e da face para soldadura e técnicas relacionadas

S Marcação das lentes