

FICHA TÉCNICA**Capuz Fuga S-CAP AIR
MSA c/ garrafa
Ref. 10032181**

S-Cap-Air é o novo aparelho respiratório de escape de ar comprimido projetado pela MSA para permitir ao usuário evacuar uma área perigosa onde possa ocorrer falta de oxigênio ou vazamento de produtos tóxicos.

S-Cap-Air é embalado em uma bolsa de transporte fluorescente altamente visível, permitindo que o produto fique bem protegido. A bolsa inclui cilindro de ar comprimido de 3 litros e 200 bar com válvula dispensadora automática e indicador de pressão, além de capuz de alta visibilidade com meia máscara interna, viseira grande e saia de vedação. Além disso, quando a pressão da garrafa acaba, um indicador de pressão é exibido em vermelho.

Para facilitar a utilização e informar os potenciais utilizadores, as instruções de utilização estão indicadas na bolsa de transporte através de 4 pictogramas. Iniciar o S-Cap-Air é excepcionalmente simples: basta abrir a bolsa, colocar o capô e sair da zona de perigo! A abertura da bolsa de transporte aciona automaticamente o fornecimento de ar comprimido e, graças a esta única operação, o dispositivo já fornece ar para o exaustor quando este é colocado

O dispositivo de evacuação de ar comprimido é certificado de acordo com EN 1146 para um tempo de utilização de até 15 minutos.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Recursos:

- Certificado SOLAS
- Leve e compacto
- Simples de usar
- Início rápido
- Duração de uso 15 minutos
- Alta visibilidade da bolsa de transporte e do capuz para maior segurança
- Indicador de fim de pressão altamente visível
- Meia máscara e vedação integradas para maior vedação
- A válvula de expiração minimiza o acúmulo de CO2 e a neblina na tela
- Indicador de pressão na garrafa para visualização rápida
- Fácil manutenção e controle - 2 versões para escolher: com cilindro de aço padrão [S-CAP-Air] ou com cilindro composto [S-CAP-Air light]

Dimensões: Diâmetro aprox. 250 mm x largura aprox. 550 mm [dependendo do tipo de garrafa]

Peso : S-Cap-Air com garrafa de aço de 3 litros / 200 bar: aproximadamente 6 Kgs
Luz S-Cap-Air com garrafa composta 3 litros /300 bar: aproximadamente 4,5 kg

Duração de uso:
15 minutos

Fornecimento de ar:
contínuo, aproximadamente 35 litros/minuto

Garantia: 1 ano

Entrevista : Verificações visuais por uma pessoa qualificada e troca após o uso



S-Cap-Air em bolsa de transporte

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Certificado EN 1146.

S-Cap-Air é aprovado de acordo com os seguintes regulamentos:

- SOLAS
- Resolução MSC.99C [73] do alemão SeeBG
- Lloyd Germânico
- Registro Marítimo Russo de Navegação
- Registo de Remessa Polaco
- RINA italiana
- Inspeção de Navegação Holandesa
- Direcção da Marinha Mercante Espanhola
- Marca de roda

IMP 237 2022.01.01

