

FICHA TÉCNICA

Carregador SEPURA 6+6 STP/SC Ref. 300-00846



Esta unidade versátil, alimentada pela rede elétrica, permite o carregamento múltiplo de baterias TETRA da Sepura, bem como a programação em massa de terminais portáteis Sepura SC2.

O compartimento frontal foi concebido para receber o terminal portátil com bateria instalada, quer de alta capacidade quer de capacidade standard. Este compartimento permite carregar a bateria quando ligada ao transceptor. O compartimento traseiro destina-se exclusivamente ao carregamento de baterias.

O LED do transceptor indica o estado da bateria. O compartimento traseiro permite o carregamento autónomo de uma bateria. O LED tricolor, localizado na parte frontal esquerda da unidade de carregamento, indica o estado da bateria.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações Técnicas**

- **Química da bateria (carregador):** Polímero de lítio
- **Temperatura de funcionamento (carregador):** 0 °C a +50 °C
- **Temperatura de armazenamento (carregador):** -20 °C a +80 °C
- **Tensão de entrada:** 24 V DC a partir de fonte de alimentação AC/DC separada (incluída)
- **Corrente de entrada (máxima):** 6,2 A
- **Potência nominal (máxima):** 160 W
- **Alimentação da unidade (PSU) – entrada:** 90–265 V AC, 50/60 Hz, 0,55 A
- **Alimentação da unidade (PSU) – saída:** 24 V DC $\pm 0,5$ V, 6 A
- **Método de carregamento (encaixe traseiro):** Corrente constante seguida de tensão constante (CCCV)
- **Método de carregamento (encaixe frontal):** Controlado pelo transceptor, 1000 mA
- **Dimensões aproximadas (C x L x A):** 430 x 200 x 65 mm
- **Peso:** 1.300 g
- **Certificações:** CE e FCC

IMP 237_2022.01.01

