

FICHA TÉCNICA

CARRETEL COM CAIXA BOXFIRE 5



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Carretel com caixa BOXFIRE 5

CARACTERÍSTICAS:

Carretel com caixa modelo BOXFIRE 5 equipado com mangueira semi-rígida.

Dimensões: 750 x 500 x 245 mm

Composto por armário fabricado em chapa DC01 (espessura 1mm) e pintada em poliéster ou em aço inoxidável. Porta com dupla dobradiça e fechadura de abertura fácil, modelo CAFGIL.

Carretel reversível 425mm e 20 m de comprimento, segundo a EN 694:2001 modelo SATUR25.

Válvula de esfera 1" com manómetro e válvula de retenção.

Agulheta VARIOMATIC de triplo efeito (diâmetro equivalente 10 mm)

ARMARIO: Dimensão 740 X 500 X 245 mm. Construído em chapa branca e pintado com pintura poliéster com tela lateral para ventilação. Entrada para a tomada de água e perfuração no fundo para drenagem. Articulação integral e fechadura vertical de fácil abertura GISA. Porta com metacrilato 625 x 310 desmontável. Ø425.

CARRETO: Pintado a Vermelho RAL3002 de 425mm. Interior em poliamida-fibra de vidro. Montado sobre suporte reversível o que permite uma vez montado, posicionar o carreto com a entrada de água pelo tubo de alumínio rígido por parte superior ou inferior.

FICHA TÉCNICA

Carretel com caixa BOXFIRE 5

MANGUEIRA: semi-rígida de 25 mm e 20 metros de longitude. Fabricada segundo a Norma EN 694:2001 e com certificado do produto pela AENOR. Modelo SATUR 25.

VÁLVULA DE ESFERA: com rosca de 1".

AGULHETA: VARIOMATIC de 25mm, triplo efeito jacto, roscada interiormente que permite conexão à mangueira. Diâmetro equivalente de 10mm.

MANÓMETRO: Com rosca de ¼ GAS. Escala de 0-16 kg/cm².