

FICHA TÉCNICA

Carretel iFRONT



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Carretel iFRONT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ARMARIO BIE: Fabricado em chapa branca e pintado em poliéster, com grelha lateral para a ventilação, entrada para toma de água e orifício no fundo para saída da mesma. Porta cega com dobradiça dupla e fechadura fácil fabricada em plástico ABS. Dimensões: 650 x 280 x 610

CARRETO: Pintado em poliéster vermelho RAL 3002, de 525mm. Colector de poliamida – fibra de vidro, anti-corrosivo e muito resistente à fricção. Sem oscilação.

MANGUEIRA: Semi-rígida de 25 mm e 20 metros de comprimento, cor vermelha, fabricada segundo a Norma EN 694:2001 e com certificado do produto pela AENOR. Modelo SATUR 25

VÁLVULA DE ESFERA: Com saída a 110°, com rosca de 1” e com peças para medição do manómetro.

AGULHETA: VARIOMATIC, de 25mm, triplo efeito jacto, com rosca fêmea de 1”. Diâmetro equivalente de 10mm.

MANÓMETRO: Com rosca de ¼” GAS. Escala de 0-16 kg/cm².

DISPOSITIVO ORIENTADOR: Para uma fácil implantação da mangueira em qualquer sentido

FICHA TÉCNICA

Carretel iFRONT

