

## FICHA TÉCNICA

### Conjunto WEBER RESCUE PACKEXE SMASH



Conjunto completo para mascaramento de vidros (gestão de vidros)  
Película adesiva especial para superfícies secas e molhadas  
Desenrolador para aplicação rápida e fácil  
2 rolos de película Packexe SMASH (50 m cada)  
Inclui bolsa de transporte, pano, faca, espátula e cortador de cintos

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****Conjunto WEBER RESCUE  
PACKEXE SMASH**

Conjunto completo para o rápido e seguro mascaramento de vidros de segurança temperados (ESG) na gestão de vidro. Ao cobrir totalmente o vidro com a película especial Packexe SMASH, a superfície é protegida, evitando a necessidade de remoção completa do vidro. A película é autoadesiva e adere tanto em vidros secos como molhados. A cada 10 cm, a película é pré-perfurada, permitindo que seja facilmente rasgada à mão.

A aplicação da Packexe SMASH é feita com um desenrolador patenteado que possui 2 rolos de espuma. Isso permite que a película adira completamente ao vidro com o mínimo de bolhas de ar, garantindo que até pequenos fragmentos de vidro fiquem seguros. O conjunto inclui ainda um rolo de 50 m não perfurado para aplicação manual, um pano de microfibra, uma espátula, um cortador e um cortador de cintos.

Com os dois rolos de 50 m da Packexe SMASH, é possível realizar a gestão de vidro em cerca de 15 a 20 veículos! Além disso, também é possível encomendar e receber rolos de reposição.

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****Conjunto WEBER RESCUE  
PACKEXE SMASH**

Incluído no Conjunto Completo Packexe SMASH:

- Desenrolador com 2 rolos de espuma
- Rolo de película de 50 m perfurado para o desenrolador
- Rolo de película de 50 m não perfurado (aplicação manual)
- Pano para secagem do vidro
- Espátula para pressionar a película
- Faca de corte (cutter)
- Cortador de cintos
- Bolsa de transporte



Durante a fixação no âmbito da gestão de vidros, a película Packexe SMASH é aplicada além da moldura da janela. Se for necessário remover completamente o vidro, a película é cortada ao longo da moldura com uma faca. Depois disso, o vidro de segurança temperado (ESG) pode ser retirado em uma única peça.

Dimensões do Conjunto Completo: aproximadamente 600 x 200 x 180 milímetros

Dimensões do Desenrolador: 400 x 170 x 150 milímetros

Comprimento da película por rolo: 50 metros

Peso: 2,2 quilogramas

IMP 237 2022.01.01

