

FICHA TÉCNICA

CONTEROL GRANULADO ESPECIAL 25-50 MESH



FICHA TÉCNICA

Conterol Granulado Especial 25-50 Mesh

CARACTERÍSTICAS:

Absorvente universal fabricado para todo o tipo de líquidos, é uma combinação de argila e terra de diatomáceas, calcinada a temperaturas acima de 700 °C. Esta calcinação fornece à estrutura do grânulo uma grande dureza mesmo em condições de saturação. Assim, torna-se muito resistente aos passos, eliminando o risco de escorregar quando caminham pelo absorvedor.

Absorve todos os líquidos: hidrocarbonetos, produtos químicos, lubrificantes, água, etc. Não é inflamável, por isso, reduz a inflamabilidade dos produtos absorvidos. É quimicamente um produto inerte, exceto quando em contato com ácido fluorídrico.

O processo de absorção é de ação imediata devido à porosidade da argila. A absorção realiza-se por capilaridade, incorporando o produto absorvido no interior do granulado, o que impede a produção de lamas, secando completamente o sítio onde se encontrava o derrame.

Descrição	Absorção	Presentação	Peso Palet
Granulado 0,3-0,7 mm	1,25 l/kg	Sacos 10kg. Palet 78 sacos	780 kg
Granulado 0,3-0,7 mm	1,25 l/kg	Sacos 20kg. Palet 50 sacos	1000 kg
Granulado 0,3-0,7 mm	1,25 l/kg	Cubo 10 kg. Palet 40 cubos	400 kg