

FICHA TÉCNICA

CORTADOR STIHL

TS 700



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Cortador Stihl TS 700

CARACTERÍSTICAS:

Cortador de ferro e pedra potente para instalação de discos de 350 mm. O cortador de ferro e pedra é perfeitamente adequada para ser usada nos carros de guia FW 20. Equipada com válvula de descompressão e sistema STIHL ElastoStart para um arranque preservador das suas energias, e um sistema de filtro de ar de longa duração para uma vida útil longa do filtro. Motor 2-MIX económico e ecológico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cilindrada cm³ – 98,5

Diâmetro do disco de corte mm- 350

Peso kg sem disco de corte– 11,6

Potência kW/CV– 5,0/6,8

Profundidade máx de corte mm – 125

EQUIPAMENTO DE SÉRIE:



Esticamento semi-automático das correias: Um reestricamento leve a um nível uniforme aumenta a vida útil das correias, e a protecção dos eixos. Isto reduz os tempos para o serviço de assistência técnica, e baixa os custos operacionais

FICHA TÉCNICA

Cortador Stihl TS 700



Forma ergonómica do cabo: Posições optimizadas do cabo. O cabo circular possibilita um bom conforto de corte em todas as posições de trabalho.



Sistema filtro ar longa duração: O novo sistema de filtros de ar longa duração dos TS 700 e TS 800 aumenta muito a durabilidade do filtro em comparação com os sistemas tradicionais de filtro. Além disso são prolongados os intervalos para o serviço de assistência técnica.



STIHL 2-MIX-Motor: Dependendo do tipo de utilização, permite um consumo de combustível até 20% inferior ao dos motores a dois tempos. Além disso, o motor 2-MIX oferece um elevado binário numa grande faixa de rotações.



Protector de magnésio: Fabricado em fundição de magnésio. Alivia consideravelmente o peso. Regulação do protector e ligação de água com um design

FICHA TÉCNICA

Cortador Stihl TS 700



Tampa do depósito (baioneta): A nova tampa do depósito com fecho de baioneta faz com que o depósito possa ser aberto e fechado facilmente sem ter que utilizar uma ferramenta.



Compensador: É um dispositivo que nos permite aumentar os períodos de limpeza do filtro de ar sem perda de potência e proporcionando uma óptima mistura de ar/combustível.



Sistema anti-vibração: Pontos de amortecimento reduzem consideravelmente a transmissão das vibrações do motor sobre as mãos e os braços. Isto significa que haja uma grande redução de esforços durante o corte.



STIHL ElastoStart: O sistema ElastoStart absorve os pontos de esforço criados no processo de arranque pela pressão da compressão. Com este sistema é reduzido consideravelmente as forças transmitidas à mão no momento de arrancar a máquina.



Válvula de descompressão: Válvula que permite libertar parte da pressão de compressão, facilitando de esta forma o processo de arranque.

extincendios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.