FICHA TÉCNICA

EQUIPAMENTO EMERGÊNCIA S-CAP-AIR C/ GARRAFA MSA

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Equipamento emergência S-CAP-AIR c/garrafa MSA

DESCRIÇÃO:

O S-Cap Air da MSA é um equipamento respiratório de ar comprimido de curta duração para fugas em emergência, que fornece proteção respiratória em atmosferas tóxicas ou deficientes de oxigênio. O S-Cap Air proporciona um período de 15 minutos para uma fuga segura.

CARACTERISTICAS:

O mais leve e compacto do mercado, fácil de usar com início automático.

Com cilindro leve em compósito com ar comprimido de 200 BAR / 3 litros.

Fornecimento de ar por até 15 minutos.

Válvula de fornecimento de ar automática e indicador de pressão do cilindro para inspeções visuais.

Possui um indicador pneumático de final de vida útil de serviço visível no campo de visão, que torna-se vermelho antes da exaustão da pressão.

Mangueira à prova de esmagamento e estrangulamento.

Com válvula de exalação que minimiza o embaçamento do visor e a acumulação de CO2.

Capuz de alta visibilidade retardante à chama e resistente ao calor, com mascarilha, visor grande e vedação elástica para o pescoço. Permite uso com óculos.

Fornecido numa bolsa de transporte protetora fluorescente que assegura alta visibilidade e proteção do ambiente externo. Fácil de manutenção.

A bolsa de transporte do S-Cap Air possui indicações claras para colocação com ilustrações, tornando-se mais fácil de usar até mesmo por quem nunca teve contato com o equipamento.

FICHA TÉCNICA

Equipamento emergência S-CAP-AIR c/garrafa MSA

O uso é muito simples:

1- Puxe a tira, coloque o capuz e saia para um local seguro.

2 - Quando a tira é puxada, o zíper que dá acesso ao capuz abre-se automaticamente, iniciando o fornecimento de ar.

3 - Com uma simples ação, o conjunto já está a proporcionar ar respirável ao capuz assim que estiver vestido.

APLICAÇÕES:

Projetado para uso abordo de navios, indústrias químicas, plataformas de petróleo, transportes perigosos, refinarias, serviços de água e esgoto e espaços confinados. Pode ser transportado pelo usuário ou mantido em prontidão perto do local de trabalho para acesso imediato em caso de emergência.

Peso: S-Cap Air com cilindro de compósito de 3 litros carregado: 4,5 kg

Tamanho: Diâmetro aprox. 250 mm / Largura aprox. 550 mm

Tempo de serviço: 15 minutos

Manutenção: Inspeções visuais apenas. Limpeza simples após uso.

NORMAS:

O S-Cap-Air é aprovado de acordo com as regulamentações da SOLAS, Resolução MSC.99C (73) e pelas seguintes entidades: German SeeBG, Germanic Lloyd, Russian Maritime Register of Shipping, Polish Register of Shipping, Italian RINA, Netherlands Shipping Inspectorate, Spanish Merchant Marine Directorate, assim como a aprovação Wheelmark.