

FICHA TÉCNICA

Extintor 6Kg Pó Químico "SP" (27A-183B) Ref. 251006



Marca: MHI **Modelo:** P6

Tipo de Pó: 40 % PÓ QUIMICO ABC

Classe fogo: 27A 183B C

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Altura total	508 mm
Cilindro (LxC)	161x432 mm
Peso Bruto do Extintor	9,400 Kg
Peso do extintor	9,000 Kg
Peso do cilindro	3,000 Kg
Capacidade litros	7,25 Litros
Agente extintor	Pó ABC
Agente propulsor	N ₂ (Azoto)
Carga	6 Kg
Alcance do jacto - rango	4 - 7 mts
Tempo de descarga	15 seg.
Pressão de trabalho	PS18 BAR
Pressão de teste	PT27 BAR
Modelo Aprovado (MHI)	P6
Marca de Fabricante (MHI)	PA

Conjunto (Cilindro + Válvula):

Em aço ST14/=1,2, o anel de soldadura é certificado pela TUV em aço ST20 e base ST14=2,0. E utilizado fio de solda:

G3sin/lençol/ DIN de acordo com a norma EN440. Todos os cilindros são testados pneumáticamente a 27 BAR para 30 segundos. Os

ensaios de ruptura são efectuados de acordo com a norma EN3:8, para uma ruptura mínima 55 BAR.

Válvula tipo gatilho 30mm:Corpo em bronze niquelado, operado através de pressão, rosca bico 14x 1,5mm, rosca tubo pesca

14x1,5mm, rosca do manómetro 10x1mm. Temperatura -30°C + 60°C.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Instruções de uso:

Retirar cavilha de segurança, premir o gatilho da válvula, atacar o fogo pela base das chamas, manter o extintor na vertical, não use o

extintor em temperaturas fora dos limites (-30°C a +60°C), recarregar depois de uso total ou parcial, verificar periodicamente a pressão

do manómetro, usar na manutenção cargas original conforme o modelo, **validade 20 anos**, índice do pó ABC 40%, carga do agente

extintor 6kg. **Não expor o extintor à intempérie sem a devida protecção.**

Extintor aprovado BV Rinave, Módulo B3.1: **CE-0933-PED-B3.1-MHI 003-23-PRT, emitido 26/11/2023 e válido até 25/11/2033;**

Marcação CE 1155, aprovado SGS, Módulo C2: **Nº21.00524.5308**, verificação da conformidade com o tipo modelo aprovado.

Relatório de Acreditação Classes Fogos EN3:7: Laboratório C.T.M, Espanha, relatório número 50/15-1, acreditado pela ENAC.

Em conformidade com a Directiva Comunitária (2014/68/EU), transposta para Decreto de Lei Nacional: **111-D/2017. Avaliação da**

Conformidade “CE” : Modulo B3.1+ Modulo C2, classe de risco III.



Fogos secos.
Madeira, papel, tecidos
plásticos, etc.



Líquidos inflamáveis.
Petróleos, óleos, gorduras,
solventes, tintas, etc.



Gases inflamáveis.



Pode ser usado em
equipamento eléctrico.

IMP 237 2022.01.01

