


FICHA TÉCNICA

Sistema eFP-600 – Extintor

Extintor de 9L

Ref. PG-9ABFNL1-L



Extintor de 9L de mistura eFP-600 a 3% em água

Aditivo especial para baterias de iões de lítio com tecnologia de supressão tripla: agente molhante, agente encapsulante e agente inibidor.

Extintor pressurizado a 15 Bar.

Concebido de acordo com a norma NTA 8133 e certificado com o Documento de Aptidão Técnica para o controlo e supressão de incêndios em baterias de iões de lítio.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**eFP-600 Extintor de 9L**

Código do Produto	PG-9ABFNL1-Li
Nome Comercial	Extintor de 9L
Volume	9 L + -5 %
Pressão de Design	15 Bar
Pressão de Retest	25 Bar
Gás Propulsor:	Azoto Seco: 25 gr +/- 10%
Cor:	Vermelho RAL 3000 >40 µ
Agente Extintor	Água + 3 % Cold Fire
Temperatura Máxima de Serviço	+ 55 °C
Temperatura Mínima de Serviço	0 °C
Aplicação Específica	Baterias de iões - Lítio
Distância de Aplicação	> 1 m
Comprimento Total da Mangueira	≥ 40 cm

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Código do Produto	PG-9ABFNL1-Li
Nome Comercial	Extintor de 9L
Material Interior	Plastificado Interior Anticorrosivo
Espessura Mínima da Parede	1,3 mm
Diâmetro do Recipiente	180 mm
Peso médio total	13,6 (+- 5 %) kg
Volume do Recipiente	11 (+- 5%) L
Material do Corpo Cilíndrico	Chapa DCo ₄ UNE EN 10130:2006
Material do Tubo Sonda	PVC
Material da Válvula	Latão UNE EN 12164
Ação do Cold Fire	Humectante - Encapsulador - Inibidor
Classes de Fogo	A, B, F, Baterias de Lítio

IMP 237 2022.01.01