

# FICHA TÉCNICA

## INDICADOR ACÇÃO AI672



# FICHA TÉCNICA

## Indicador de Acção AI672

### DESCRIÇÃO:

Será utilizado na sinalização óptica sempre que um detector automático de incêndios gera um alarme. Deverá ilumina-se desde que um detector a ele associado entre em alarme. Esta situação mantém-se até que exista uma intervenção na central de detecção de incêndios. De baixo consumo, possui uma base de montagem universal, sendo de baixo perfil. Permite um ângulo de visibilidade de 180°, e está protegido contra a inversão de polaridade. Possibilita a operação em estado intermitente ou fixo. Pode ser associado a um detector ou a um conjunto de quatro (4) detectores.

Baixo Consumo. Base de Montagem Universal. Baixo Perfil. Elevada Visibilidade. Protecção contra inversões de Polaridade. Ligação até 4 Detectores. Indicação Luminosa ou Intermitente.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Material - ABS auto extingüível

Dimensões (L x A x P) - 80 x 80 x30 mm

Cor - Branco RAL 9010

Tensão de Operação - 12-28 V dc

Consumo - 4 mA nominal

Frequência (intermitência) -  $\pm 1.3$  Hz

Intensidade Luminosa - 200 mcd

Cor dos LED's - Vermelho