

FICHA TÉCNICA

Anemómetro KESTREL 5500FW



FICHA TÉCNICA

Anemómetro Kestrel 5500FW

CARACTERÍSTICAS:

O Kestrel 5500FW é um medidor ambiental que neste caso mede a velocidade do vento e direção, temperatura, humidade, teor de vapor de água da atmosfera entre outros. Todas as medições exibidas em tempo real e armazenadas na memória para monitorar tendências. Probabilidade de ignição (PIG) e Fine Dead Fuel Moisture (FDFM) incorporado para leituras sem necessidade de tabelas de referência. Grande, hi-res, oi-contraste, po display gráfico é perfeitamente legível na luz solar mais brilhante e é backlit para uso nocturno. A conectividade opcional LiNK alimentada por Bluetooth® low energy fornece comunicação sem fio a dispositivos móveis e computadores para análise aprofundada, exportação e fácil comunicação. O Kestrel Rotating Vane Mount incluído com unidades habilitadas para LiNK para tornar a estação meteorológica mais portátil do mundo. É robusto (testado quanto aos padrões MIL-STD-810G) e impermeável (selado aos padrões IP67) e flutuante. Bolsa protetora, cordão de pescoço e bateria AA de lítio incluída. Garantia de 5 anos.

O Kestrel LiNK® App para iOS / Android permite conectar sem fio com dispositivos iOS e Android e visualizar remotamente dados ambientais em tempo real, além de receber alertas sobre mudanças de condições. Disponível para o seu Kestrel 5 Series Meter ou DROP Logger, o Kestrel LiNK também fornece uma transferência fácil do registro de dados armazenados do Kestrel, um gráfico claro de todos os dados históricos. Alertas podem ser personalizados com base em temperatura, índice de calor, vento ou outras medições. O LiNK permite atualizações fáceis de firmware dos medidores da série Kestrel 5. Os dados são transmitidos sem fio via Bluetooth® Low Energy dentro da faixa sem fio (linha de visão de 100' - reduzida por paredes e obstruções).

FICHA TÉCNICA

Anemómetro Kestrel 5500FW

O dispositivo móvel e o Kestrel devem permanecer dentro do alcance para acionar alertas.

- Visualização do gráfico do registro de dados
- Registro de dados - intervalo ajustável
- Data hora
- Bússola digital
- Drop-testado para MIL-STD-810G
- Flutuadores
- Cobertura de impulsor aberto com abertura integrada
- Teclado tátil intuitivo para cima / para baixo / enter
- Comunicação sem fio LiNK para dispositivos móveis (Bluetooth baixa energia) *
- Menus Multilingues (Inglês, Francês, Espanhol, Alemão)
- Sensor de pressão
- Sensor de Humidade Relativa
- Sensor de temperatura (patenteado externo isolado)
- Impermeável para IP67 (3 ' / 1M por 30 minutos)
- Ideal para uso de combate a incêndios e primeira resposta

INCLUI:

- Bolsa de transporte com cordão
- Instruções
- Baterias de 1 x AA
- Certificado de conformidade
- Manual de instruções
- Garantia