

FICHA TÉCNICA**Kit Estabilização
STAB FAST ALU +
WEBER**

Ref.1102643



Desing Simples, versátil e seguro para configuração rápida e sem complicações.

- Construção em alumínio de alta resistência para máxima capacidade de carga, mesmo quando o telescópio está totalmente estendido;
- Rebobinamento automático da cinta tensora (já conhecida das nossas correias tensoras RQL);
- Cabeça e peça aprimoradas para maior estabilidade e suporte;
- Extensão direta do telescópio com mecanismo de travagem automática;
- Ajuste de comprimento mais flexível devido a mais posições de retenção no telescópio;
- Trabalho intuitivo – todos os controlos em vermelho atraente.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**STAB-FAST ALU +****ESPECIFICAÇÕES**

Suporte Padrão	
Comprimento inicial	1.050 mm
Comprimento final	1.720 mm
Comprimento de banda	5.500 mm
Peso	7.5 Kg
Carga máxima	1.750 Kg
Nº da peça	1102646

Postagem XL	
Comprimento inicial	1.500 mm
Comprimento final	2.500 mm
Comprimento de banda	10.000 mm
Peso	10.50 Kg
Carga máxima	2.500 Kg
Nº da peça	1102647

Sistema de estabilização**ALU+ Rápido**

3x Suporte Padrão;

1x Faca de Gancho;

1x cunha de segurança;

2x Bolsa de transporte

Peso	34.0 Kg
Nº da peça	1102643

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

STAB-FAST ALU+ Básico

2x suporte padrão;
1x Faca de Gancho;
1x Bolsa de transporte.

Peso	19.5 Kg
Nº da peça	1102644

ALU+ Rápido em Faca De Aço Inoxidável

2X xl Post;
1x Faca de gancho;
1x Saco de transporte.

Peso	30.5 Kg
Nº da peça	1202645

IMP 237 2022.01.01