

FICHA TÉCNICA

Lanterna INTEGRITAS IS (EX) Ref. XPR-5584GMX



APLICAÇÕES DE MERCADO

Ambientes de trabalho perigosos, combate a incêndios, salvamento, indústria e setor automóvel

CERTIFICAÇÕES

- ATEX, IECEx, InMetro, CE, cULus, UKCA, KOSHA
- O carregador cumpre os requisitos da NFPA-1901 (2009) – Montagem em qualquer posição

MATERIAL DA CAIXA

- Polímero de nylon com enchimento de vidro

LÚMENS / AUTONOMIA

Lanterna:

- ALTO: 600 lm, autonomia 13 h
- BAIXO: 250 lm, autonomia 25 h



IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

CANDELA

Lanterna:

- ALTO: 14.096
- BAIXO: 7.007

DISTÂNCIA DO FEIXE

Lanterna:

- ALTO: 237 m
- BAIXO: 167 m

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E PÓ

- IP-67 (à prova de pó e de água)

RESISTÊNCIA A QUEDAS

- 2 metros

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO: 7,54 in / 19,2 cm
- LARGURA: 4,26 in / 10,8 cm
- PROFUNDIDADE: 5,83 in / 14,8 cm
- PESO: 2 lbs. 11 oz. / 1219 g

BATERIA

- Bateria recarregável de íões de lítio integrada



Luzes de segurança traseiras verdes
proporcionam visibilidade em aplicações com fumo



Potentes ímãs traseiros de terras raras
para utilização adicional sem mãos



Carregador de encaixe com bloqueio incluído



À prova de pó/água (IP-67) e resistente a químicos/calor para qualquer ambiente

IMP 237 2022.01.01



