

FICHA TÉCNICA

MCLEOD PRO



Com ângulos de ataque bem definidos, é uma ferramenta ágil e versátil. Este artigo é composto pelo Cabo Universal e pela cabeça/lâmina do MCLEOD PRO. Escolha a dimensão do cabo que deseja antes de adicionar ao carrinho.

O MCLEOD PRO é uma versátil ferramenta para combate a incêndios florestais, gestão florestal e trail building que permite:

- Arrastar;
- Cortar;
- Cavar;

Criada com ângulos de ataque melhorados, torna-se assim uma ferramenta menos cansativa para o operacional durante os trabalhos no terreno.

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA***Detalhes da cabeça/lâmina:***

A sua cabeça é produzida em aço anti-desgaste de altas prestações com 450HB (dureza de Brinell), recortado a laser, com um acabamento anticorrosivo de Zincagem. Cada MCLEOD PRO tem gravado um número de lote indexado a um certificado de conformidade do aço.

Pesando cerca de 1230g (aprox. 2530g quando em conjunto com um cabo de 130cm), o MCLEOD PRO permite maiores rendimentos de trabalho.

Encastre da cabeça/lâmina ao cabo:

A cabeça/lâmina do MCLEOD PRO é unida ao cabo universal através de um único parafuso, permitindo uma rápida montagem e desmontagem da cabeça, contribuindo para uma melhor rotatividade de cabeças, arrumação da ferramenta nos veículos de combate a incêndios e serviço.

O Cabo Universal Omnisfera:

O Cabo Universal Omnisfera é produzido em madeira de Eucalipto com certificação PEFC. Sendo adaptável a todas as ferramentas da nossa gama de ferramentas manuais de combate a incêndios florestais e gestão florestal, o mesmo conta com um encastre em Alumínio AW6082-T6 que possibilita a rotatividade de cabeças utilizando apenas um único parafuso. O acabamento envernizado confere ao cabo maior durabilidade e um belo aspeto final. Para um cabo de 130cm de comprimento, o mesmo tem um peso médio de 1300g.

5 anos de garantia.

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Dimensões	Comprimento: 230mm Largura: 164mm Espessura lâmina: 4mm
Peso	1230g 2430g (peso médio quando em conjunto cabo 120cm) 2530g (peso médio quando em conjunto cabo 130cm)
Material	Aço anti-desgaste de altas prestações com 450 HB – dureza de Brinell, recortado a laser Cada MINI-MAC a têm gravado um número de lote indexado a um certificado de conformidade
Superfícies de corte	Produzidas com recurso a Fresa CNC, garantindo precisão, uniformidade e a não alteração das propriedades iniciais do aço
Acabamento	Tratamento anticorrosivo: Zincagem Espessura de revestimento: $\geq 8 \mu\text{m}$, com Passivação Azul Trivalente

Face de arraste	Composta por seis dentes de 90mm de comprimento e com espaçamento entre dentes de 37,5mm
Face de cavar	Composta por uma lâmina de cavar com 226 mm de largura com ângulo de afiamento de 60° Função compatível com a enxada tradicional e com o Mcleod

IMP 237 2022.01.01

