

FICHA TÉCNICA

Mala Peli 0550



Com mais de 11 pés cúbicos (0,311 metros cúbicos) de espaço, pode armazenar, proteger e deslocar grandes cargas em segundos. Reforçada e a construção da tampa oferecem suporte para equipamento pesado ou empilhamento múltiplo numa palete 463L.

Com uma certificação IP55, a mala de transporte 0550 protegerá o seu equipamento contra a chuva e a sujidade. A mala de transporte 0550: construída para se deslocar - por empilhador, com rodas, à mão.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

- Construído para se deslocar: por empilhador, por roda ou à mão
- Cabem seis caixas 0550 por palete militar de 463L, 18 quando empilhadas
- Mais de 11ft³ (.311m³) de espaço de armazenamento
- Válvulas de equalização de pressão automáticas duplas integradas
- Fechos de abertura fácil de duplo efeito
- Quatro fechos de bloqueio extra-profundos da base à tampa asseguram a máxima estabilidade de empilhamento
- Os suportes metálicos de bloqueio da tampa mantêm a tampa bloqueada na posição aberta
- Anel de vedação em O para uma vedação resistente ao pó e à água (IP55)
- Núcleo de célula aberta com design de parede sólida - forte e leve
- Kit opcional de rodas de rodízio completo com travões
- Kit opcional de elevação de paletes
- Plataforma e tampa reforçadas em forma de favo de mel para maior resistência
- Ferragens e protetores de cadeado em aço inoxidável
- Armazene documentos fora da mala com o nosso contentor para documentos
- A garantia vitalícia Peli

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES

Interior (C×L×P) 47,57 x 24,07" x 17,68 (120,8 x 61,1 x 44,9 cm)

Exterior (C×L×P) 51,05 x 27,54" x 22,79 (129,7 x 70 x 57,9 cm)

Profundidade da tampa 8,1 cm (3,19")

Profundidade do fundo 14,49" (36,8 cm)

Profundidade total 44,9 cm (17,68")

Volume interno 0,332 m³ (11,72 pés³)

Diâmetro do orifício do cadeado 0,31" (0,8 cm)

MATERIAIS

Corpo em polipropileno

Trinco ABS

O-Ring Polímero

Pinos Aço inoxidável

Corpo de purga ABS

PESO

Peso com espuma 43,1 kg (95,00 lbs)

Peso vazio 35,9 kg (79,20 lbs)

Flutuabilidade 371,9 kg (820,00 lbs)

Peso da embalagem principal 43,1 kg (95,00 lbs)

TEMPERATURA

Temperatura mínima -40°F (-40 °C)

Temperatura máxima 210°F (98,9 °C)

IMP 237 2022.01.01

