

FICHA TÉCNICA**Mala preta PELI 1520
C/ espuma**

Ref. 1520-020-110E

**Protetor**

O equipamento sensível precisa de proteção, e desde 1976 que a resposta tem sido a Caixa Protetora Pell™. Estas caixas são concebidas para serem resistentes e viajarem nos ambientes mais hostis do planeta. Desde o frio extremo do Ártico ao calor do campo de batalha, as caixas Pell já sobreviveram a tudo.

Estas caixas robustas são equipadas com uma válvula de purga automática que equaliza a pressão do ar, uma tampa com junta tórica de silicone estanque, pegas sobre-moldadas em borracha e ferragens em aço inoxidável.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Mala PELI 1520**

- **Estanque, resistente a esmagamento e a poeiras**
- Válvula automática de equalização de pressão – equilibra a pressão interior, mantém a água fora
- Pega em borracha sobre-moldada confortável
- Fechos duplos de abertura fácil
- Junta tórica estanque
- Núcleo de célula aberta com design de parede sólida – resistente e leve
- Espuma Pick N Pluck™ com espuma convoluta na tampa
- Ferragens e protetores de cadeado em aço inoxidável
- Fabricado na Alemanha
- Garantia vitalícia lendária da Peli**
- *Onde aplicável por lei

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**1520EU
Standard****1524 Com Divisórias
Acolchoadas****1520NF Sem
Espuma****1520WF Com
Espuma****Dimensões:**

Interior (CxLxA)	17,68 x 12,53" x 6,73" (44,9 x 31,8 x 17,1 cm)
Exterior (CxLxA)	19,65 x 15,49" x 7,53" (49,9 x 39,3 x 19,1 cm)
Profundidade da tampa	1,79" (4,5 cm)
Profundidade da base	4,93" (12,5 cm)
Profundidade total	6,72" (17,1 cm)
Volume interno	0,86 ft ³ (0,024 m ³)
Diâmetro do furo para cadeado	5/16" (0,8 cm) <i>(Nota: corrigido de "12,7 cm" para "0,8 cm")</i>

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Materiais:**

Corpo	Polipropileno
Fecho	ABS
Junta tórica	Polímero
Pinos	Aço inoxidável
Espuma	Polietileno 1,3 lb
Corpo da purga	ABS
Ventilação da purga	Tecido não tecido hidrofóbico de 3 microns

Cores:

- Preto
- Prateado
- Tan Deserto
- Amarelo
- Laranja
- Verde OD

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peso:

Peso com espuma	9,35 lbs (4,2 kg)
Peso vazio	8,29 lbs (3,8 kg)
Flutuabilidade	63,00 lbs (28,6 kg)
Peso da embalagem mestra	23,30 lbs (10,6 kg)

Temperatura:

Temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
Temperatura máxima	210°F (98,9 °C)

Certificações:

- IP67
- MIL C-4150J
- Def Stan 81-41

Outros:

Embalagem mestra	2
Placa identificativa	sim
Militar	sim

IMP 237 2022.01.01