

FICHA TÉCNICA

Mini Gerador Espuma Excel



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Mini Gerador Espuma Excel

DESCRIÇÃO:

Este modelo é um verdadeiramente leve, portátil e de alta expansão. É capaz de produzir grandes volumes de espuma. A saída de espuma é incomparável para uma unidade com peso inferior a 15 kg.

Fabricada em material resistente à corrosão, o Mini Excel é alimentado por uma roda de bronze Pelton e, portanto, requer apenas uma fonte de água pressurizada para a operação.

O Mini Excel pode ser usado com 30 metros de espuma de polietileno para camiões com aplicação remota da espuma (extra opcional). Também pode ser utilizado como um extractor de fumo com 6 metros de comprimento de condutas de fumo.

CARACTERÍSTICAS:

Estrutura:	GRP
Tubagem:	Cobre e Bronze
Roda Pelton:	Metal
Entrada:	1½" BSP Macho (todos os adaptadores internacionais disponíveis)
Standard:	Requer um Z225 indutor
Auto-indução:	Completo com construção no indutor e tubo espuma pick-up
Aço inoxidável:	Para ambientes agressivos
Extractor de fumo:	Mini Excel está disponível com 6 metros de comprimento de condutas fumo.
Espuma de polietileno para camiões:	30 metros de espuma polietileno (opção extra)

FICHA TÉCNICA

Mini Gerador Espuma Excel

Pressão Entrada Bar	Fluxo Água L/Min	Uso espuma L/Min	%	Espuma de expansão	Saída Espuma m ³
5	225	4.5	2	400	90
6	247	4.9	2	425	105
7	265	5.3	2	450	119

Nota: Desempenho da espuma pode variar de acordo com o concentrado utilizado e da temperatura do ar

DIMENSÕES:

Comprimento: 350 mm / Largura: 500 mm / Altura: 650 mm / Peso: 15 Kg