

FICHA TÉCNICA

Monitor 922



IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

- Concebido para aplicações com água, espuma e CAF (Compressed Air Foam)
- Canal de água de 2-1/4" para caudal até 400 GPM (1525 LPM)
- Construção em liga leve, robusta e de baixo peso
- Fornecido com agulheta elétrica com defletor de caudal ajustável
- Acionamentos elétricos e caixa de circuito estanque à água
- Motores de engrenagens totalmente encapsulados e selados para ambientes severos
- Interruptores de fim de curso para controlo do jato, movimentos horizontal e vertical e abertura/fecho da válvula elétrica
- Comandos eletrónicos com operação manual de emergência (override)
- Função de desligamento automático por inatividade para maior desempenho e segurança
- Oscilação automática programável e posição de recolha (stow) programável
- Alimentação padrão 24 V, opcional 12 V ou corrente contínua (DC)
- Certificação CNAS para os modelos 922 + 820E

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Especificações Técnicas

Modelo: 922

Designação: Monitor telecomandado

Caudal: 400 GPM (1525 LPM)

Entrada: 2" (50 mm) ou 2-1/2" (65 mm)

Saída: 1-1/2" (38 mm)

Comando: Elétrico

Curso vertical: 135° (de 90° acima a 45° abaixo da horizontal)

Rotação horizontal: 180° ou 300° (opcional)

Material: Liga metálica

Acabamento: Revestimento em pó, cor vermelha

Peso: 15 lb (7 kg)

Produtos compatíveis: 818E, 819E, 820E, 881, 883

Certificações: CNAS

IMP 237 2022.01.01



(+351) 261 325 968



www.extincendios.pt/



geral@extincendios.pt