

FICHA TÉCNICA

Monitor PROTEK 625 2 1/2 oscilante



IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Jato de água eficaz em varrimento, concebido para ataque, arrefecimento, protecção e situações de matérias perigosas (Haz-Mat).

Modelo com entrada dupla giratória.

A turbina acionada pela água induz o bocal a oscilar de forma ajustável em 12,5°, 15°, 20° ou 25° para cada lado do centro.

O botão de ligar/desligar pode ser ativado para parar a oscilação em qualquer ponto.

O mecanismo de oscilação pode ser desativado para permitir a rotação horizontal manual.

Elevação ajustável entre 20° e 60° sem necessidade de operador.

Picos com ponta de carboneto na base, resistentes ao desgaste a longo prazo e que proporcionam excelente estabilidade no solo.

Grande pega para excelente portabilidade.

Manómetro de pressão integrado e válvula de esfera para controlo eficiente do caudal.

Perfil baixo para excelente estabilidade no solo e ponto de ancoragem para fita de segurança de fixação rápida.

Revestimento em pó que proporciona resistência adicional à corrosão e ao desgaste.

Aprovado pela CNAS segundo 625-2 + 822 + 221.

IMP 237_2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Especificação	Detalhes
Modelo	625-2
Nome do Produto	Monitor de Solo Portátil de Dupla Entrada
Caudal	500 GPM (1900 LPM)
Pressão de Operação	100 psi (7 bar)
Entrada	2-1/2" (x2) (65 mm)
Saída	2-1/2" (65 mm)
Controlo	Manual
Movimento Vertical	40° (de 20° a 60° acima, sem operador)
Movimento Rotacional	12,5°, 15°, 20°, 25° para cada lado
Material	Liga metálica
Acabamento	Revestimento em pó vermelho
Peso	35 lbs (16 kg)
Produtos Compatíveis	118, 822, 824, 883, 886, 887
Certificações	CNAS

IMP 237 2022.01.01

