

FICHA TÉCNICA

MONITOR PROTEK

636



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Monitor PROTEK 636

CARACTERÍSTICAS:

Monitor durável com revestimento em pó que dá um acabamento resistente à corrosão. Bloqueios de fricção positivo tanto no curso vertical ou horizontal para assegurar a posição desejada. Alavanca em aço inoxidável. Os principais componentes são feitos de liga de bronze (UNS C83600, ASTM B62) que garantem uma longa durabilidade mesmo em ambientes corrosivos. Capaz de ser fornecido com opções de flange: ANSI, ASA, DIN ou ISO. A dupla fileira de esferas de aço inoxidável garante um movimento fácil, mesmo quando monitor está sob pressão. Compatível com a Gama PROTEK para água e espuma para várias aplicações. Design avançado por computador e tecnologia de teste para minimizar a turbulência do fluxo.

Rotação de 360 ° na horizontal e 135 ° em curso vertical;

Pressão de Trabalho – 200 PSI (14 bar)

Entrada – 3" 4" 6" FL / 2-1/2" rosca fêmea

Saída – 2-1/2"

Peso – 20 kg

Fluxo GPM 750 / LPM 2900

Certificação – FM

Perda fricção – 35 psl a 750 GPM / 18 psl a 500 GPM

