

FICHA TÉCNICA

MONITOR PROTEK

649



extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Monitor PROTEK 649

CARACTERÍSTICAS:

Monitor durável com revestimento em pó que dá um acabamento resistente à corrosão;

Contém palhetas para fluxo de qualidade e de forma a reduzir o atrito;

Alavanca em aço inoxidável;

Os principais componentes são feitos de liga de bronze (UNS C83600, ASTM B62) que garantem uma longa durabilidade mesmo em ambientes corrosivos;

Capaz de ser fornecido com opções de flange: ANSI, ASA, DIN ou ISO. Especiais flanges de liga leve estão disponíveis;

A dupla fileira de esferas de aço inoxidável garante um movimento fácil, mesmo quando monitor está sob pressão;

Rotação de 360 ° na horizontal e 150 ° em curso vertical;

Bloqueios de fricção positivo tanto no curso vertical ou horizontal para assegurar a posição desejada;

Pressão de Trabalho – 200 PSI (14 bar)

Altura – 17”

Largura – 14”

Entrada – 3” ou 4” FL

Saída – 2.5”

Peso LBS - 46

Fluxo GPM 1250 / LPM 4800