

FICHA TÉCNICA

**Mosquetão AM D TRIACK
LOCK M34 TL Petzl**



IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Descrição

O formato em D é particularmente adequado para a conexão com equipamentos como descensores ou talabartes de posicionamento

O mosquetão de alumínio é leve, reduzindo o peso do equipamento que o trabalhador em altura precisa carregar

Pode ser usado com a barra de posicionamento CAPTIV para favorecer o carregamento do mosquetão ao longo do eixo principal, limitando o risco de virar e mantendo-o integrado ao dispositivo

Manuseio facilitado:

- O design interno fluido limita o risco de engate acidental e facilita a rotação do mosquetão
- Sistema Keylock para evitar engates involuntários

Seção transversal em forma de H:

- Garante uma melhor relação entre resistência e peso
- Protege as marcações da abrasão

Disponível em três sistemas de bloqueio diferentes:

- TRIACT-LOCK: bloqueio automático com abertura de tripla ação
- BALL-LOCK: bloqueio automático com abertura de tripla ação, com indicador de bloqueio
- SCREW-LOCK: bloqueio manual por rosca com faixa vermelha que fornece um aviso visual quando o mosquetão está destravado

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Especificações

Material(is): Alumínio

Certificação(ões): CE EN 362, 12275 tipo B, EAC, NFPA 2500 Uso Técnico, XF 949: FZL-G-Q, GB/T 23469 / B

References	M34A TL
Weight	75 g
Locking system	TRIACT-LOCK
Color(s)	Gray
Major axis strength	27 kN
Minor axis strength	8 kN
Open gate strength	7 kN
Gate opening	24 mm
Guarantee	3 years
Inner Pack Count	1

IMP 237 2022.01.01

