

FICHA TÉCNICA

PIXA® 3 PETZL



Iluminação para uso em ambientes explosivos ATEX, adequado para iluminação de proximidade, movimento e visão de longo alcance - 100 lumens

A lanterna frontal PIXA 3 é robusta e versátil. Adapta-se a todas as situações: trabalho de curto alcance, movimento e visão de longo alcance. Tecnologia CONSTANT LIGHTING: o brilho não diminui gradualmente à medida que as baterias são descarregadas. Atende aos requisitos de certificação ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc)

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Descrição

- usado na cabeça com a bandana
- preso ao capacete com uma placa de montagem (incluída)
- colocado no chão

A tecnologia CONSTANT LIGHTING garante um brilho que não diminui gradualmente à medida que a bateria descarrega. Vários modos de iluminação se adaptam a cada situação:

- um modo adaptado para trabalhos de curto alcance
- um modo adaptado ao movimento: feixe misto com componente focado permite que o usuário se mova confortavelmente
- um modo adaptado para visão de longo alcance: feixe focalizado

Iluminação para profissionais fiável, prática e durável:

- muda automaticamente para o modo de reserva quando as baterias estão quase esgotadas (sinalizado por luz piscando e indicador vermelho)
- manípulo rotativo ergonómico, mesmo com luvas
- a posição de armazenamento ajuda a proteger a lente e evita ligá-lo inadvertidamente
- pode ser usado em ambientes explosivos
- excelente resistência a quedas (2 m), impactos e esmagamento (80 kg)
- faixa elástica confortável e lavável
- resistente a produtos químicos

ATEX zona 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) certificado

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA**Especificações**

Peso: 160 gr

Tecnologia: ILUMINAÇÃO CONSTANTE

Padrão de feixe: misto ou focado

Energia: 2 pilhas AA/LR06 (incluídas)

Compatibilidade da bateria: Ni-MH recarregável e lítio

IP67 (impermeável até -1 metro durante 30 minutos; sem necessidade de manutenção após imersão)

Referência	E78CHB 2
	Certificação(ões): CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc, temperatura ambiente: -30° C a +40° C
Cores	Preto/amarelo
Garantia	3 anos

IMP 237 2022.01.01

