

FICHA TÉCNICA

Par Botas AIMONT EGIS S3 Ref.7AX66



- S3 CI SRC
- EN ISO 20345:2011
- Do tamanho 36 ao 47
- Bota de cano alto

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA**Bota de segurança de cano alto, tipo trekking, cor castanha**

- **Reforço duplo de proteção na biqueira**, com subida da sola em PU e STARK® antiabrasão.
- **Parte superior em couro hidrófugo**, acabamento pull-up, com espessura de 1,9 - 2,1 mm.
- **Forro 3D LINING®** em material de três camadas para melhor eliminação da humidade para o exterior, alta respirabilidade e secagem rápida.
- **Forro frontal em têxtil não tecido**, resistente à abrasão e aos ácidos da transpiração.
- **Parte superior acolchoada** para maior conforto na zona dos maléolos e do tendão de Aquiles.
- **Fecho por atacadores** de 130 cm (tamanhos 36 a 41) e 150 cm (tamanhos 42 a 47).
- **Lingueta com reforço** para evitar a entrada de partículas no interior da bota, acolchoada sobre o peito do pé para conforto ideal.
- **Palmilha completa VENTO PLUS®**, anatómica e antiestática, com estrutura alveolar para melhor circulação do ar.
- **Entressola antifuro não metálica FLEX SYSTEM® Zéro**, proteção integral da planta do pé, conforme a norma 12568:2010.
- **Biqueira de segurança LIGHT PLUS®**, em material sintético, resistente a impactos de até 200 J.

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Resistência ao deslizamento

Conforme a norma **ISO 20345:2011**

Qualidade SRC (SRA + SRB)

- **SRA** (solo cerâmico/sulfato de laurilo)

Plano: 0,49 (>0,32)

Calcanhar: 0,35 (>0,28)

- **SRB** (solo de aço/glicerina)

Plano: 0,26 (>0,18)

Calcanhar: 0,18 (>0,13)

Sola

Tecnologia W Tech Wrapping em PU de dupla densidade:

- ✓ Resistente a óleos e hidrocarbonetos
- ✓ Perfil envolvente para maior estabilidade ao caminhar
- ✓ Absorção de impactos no calcanhar > 20 Joules
- ✓ Design inovador, perfil linear



IMP 237 2022.01.01

