

FICHA TÉCNICA

Luvas Ansell HyFlex[®]
11-435



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvras Ansell HyFlex® 11-435

DESCRIÇÃO:

Luva de poliuretano à base de água com destreza imbatível e elevada protecção contra cortes.

CARACTERÍSTICAS:

A luva HyFlex® 11-435 da Ansell é a primeira luva resistente aos cortes de nível 5 no mercado produzida com poliuretano à base de água.

Resistência extrema a cortes e rebarbas. Uma luva entrançada sem costuras para características muito boas de porte, destreza e flexibilidade. Excelente respiração e sensação de frescura.

O poliuretano à base de água melhora a destreza e o conforto da luva, dado que o poliuretano não penetra no interior da mesma.

RECOMENDAÇÕES:

Manuseamento de objectos com arestas aguçadas, pré-montagem, corte de pequenas peças secas ou ligeiramente oleosas e manutenção.

Manuseamento de folhas de vidro e objectos com arestas aguçadas.

Manuseamento de folhas de metal, corte de peças secas, pintadas ou galvanizadas.

FICHA TÉCNICA

Luvras Ansell HyFlex® 11-435

ESPECIFICAÇÕES:

Ref.	Tipo	Características	Tamanhos	Cor	Comprimento
<u>11-435</u>	Revestida na palma da mão Forro Dyneema, Fibra de vidro, Lycra e Nylon	Tricotada, 13 pontos por polegada, Punho tricotado	6,7,8,9,10,11	Revestimento preto sobre forro cinza cardado	220-270 mm

NORMATIVA:

CATEGORIA II



EN 388
4542