

# FICHA TÉCNICA

## LUVAS ANSELL HYLITE 47-400



**ext**incêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

# FICHA TÉCNICA

## Luvass Ansell Hylite 47-400

### CARACTERÍSTICAS:

Luvass com revestimento de nitrilo sobre forro tricotado a 100%. Uma outra alternativa versátil ao algodão, ao couro macio e ao PVC. Punho tricotado, sendo que a luva tem 270 mm comprimento

A fórmula especial de nitrilo proporciona uma combinação excelente de flexibilidade, resistência mecânica e repelência ao óleo.

Forma natural da mão - mais fácil de usar durante longos períodos.

Disponível numa vasta gama de modelos, comprimentos e tamanhos. Isentas de silicone. Asseguram chapas de metal limpas: importante nas indústrias do aço e automóvel.

Antiestática em conformidade com a Norma EN 1149.

### APLICAÇÕES:

Abastecimento de gás e eletricidade;

Envio e receção;

Montagem e inspeção de componentes de motores e peças pequenas;

Recolha de lixo;

Manuseamento de chapas de metal e metais leves;

Operações de estampagem;

Manuseamento geral.

### NORMA:

CATEGORIA II



**extincêndios**  
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.