

FICHA TÉCNICA

LUVAS DP LA600



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas DP LA600

DESCRIÇÃO:

Luva de látex preta com comprimento de 60 cm. Protecção reforçada do braço. Cor: Preto

Testado de acordo com a norma EN374-3:2003 permeabilidade de 1 a 6 (A : metanol = 6, K : hidróxido de sódio 40% (NaOH) = 6, L : ácido sulfúreo (96%) = 3, hidróxido de potássio (50%) = 6, ácido sulfúreo (40%) = 6, hipoclorito de sódio = 6, ácido nítrico (40%) = 6).

CARACTERÍSTICAS:

Látex reforçado, interior e exterior liso. Comprimento : 60 cm. Espessura : 1,15 mm. 100% Látex natural de cor preta.

RECOMENDAÇÕES:



Obras públicas / Construção civil



Indústria pesada



Biológicos químicos partículas



Desgaste

CHEM D-FINDER



FICHA TÉCNICA

Luvras DP PVCC400

NORMAS:



EN388:2003: Luvras contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

4 - Resistência à abrasão (de 0 a 4)

0 - Resistência ao corte (de 0 a 5)

1 - Resistência ao rasgo (de 0 a 4)

1 - Resistência à perfuração (de 0 a 4)



EN420:2003: Exigências Gerais

3 – A destreza (1 e 5)



EN407:2004: Luvras contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

X Resistência à flamabilidade (entre 1 e 4)

2 Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

X Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

X Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

X Resistência a pequenas projeções de metal em fusão (entre 1 e 4)

X Resistência a grandes projeções de metal em fusão (entre 1 e 4)

Diretiva EPI 89/686/CEE 