

FICHA TÉCNICA

Luvas DP-SPBKEV



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvas DP-SPBKEV

DESIGNAÇÃO:

Luvas de protecção para bombeiros em pele flor integral, tipo americano, polegar integrado à palma. Manga em crute com fita auto-adesiva de aperto. Subluva de malha Interlock face dupla integrada à luva 50% Kevlar®, 50% algodão. Inteiramente costurada com fio Kevlar®.

CARACTERÍSTICAS:

Mão em flor integral de bovino hidrófuga e anti-calor. Espessura: 1,1 a 1,3 mm. Manga em croute de bovino: 1,1 a 1,3 mm de espessura. Forro: Interlock vanisado 50% Kevlar 50% algodão 250 g/m*. Fio: 100% para-aramida Kevlar® 50/4.

Luva de protecção reforçada contra os riscos mecânicos prevista para as intervenções dos bombeiros. Oferece um bom desempenho mecânico e uma protecção reforçada contra os riscos térmicos gerados pelas chamas e pelo calor. Oferece também uma boa protecção contra o calor de contacto (até 250°C durante 10 segundos) e contra o calor de radiação. Não devem ser utilizadas fora das aplicações definidas nas instruções de uso acima. Estas luvas não contém substâncias conhecidas como sendo cancerígenas, nem tóxicas, nem susceptíveis de provocar alergias às pessoas sensíveis.

FICHA TÉCNICA

Luvas DP-SPBKEV

NORMATIVA:

Conforme às exigências da directiva europeia 89/686, nomeadamente em termos de ergonomia, de inocuidade, de conforto, de arejamento e de maleabilidade e às normas europeias EN420:1994 (destreza 4), EN388:1994 (3,2,2,3), EN407:1994 (4,x,4,1,x,x) e EN659:1996.



EN388:1994 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

- 3: Resistência à abrasão (de 0 a 4)
- 2: Resistência ao corte por talho (de 0 a 5)
- 2: Resistência ao rasgo (de 0 a 4)
- 3: Resistência à perfuração (de 0 a 4)



EN407:1994 Luvas contra os riscos de Calor e Incêndio (Um "X" = ensaio não executado)

- 4: Resistência às chamas (de 1 a 4)
- X: Resistência ao calor de contacto (de 1 a 4)
- 4: Resistência ao calor convectivo (de 1 a 4)
- 1: Resistência ao calor de radiação (de 1 a 4)
- X: Resistência às pequenas projecções de metal em fusão (de 1 a 4)
- X: Resistência a importantes projecções de metal em fusão (de 1 a 4)



EN659:1996 Riscos de Calor e Incêndio para luvas Bombeiros

(*): Trata-se de um conjunto de exigências particulares definidas pela norma EN 659:1996.