

FICHA TÉCNICA

LUVAS DP-TC715

CRUTE



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Luvras DP-TC715 Crute

CARACTERÍSTICAS:

Pele crute de vaca. Punho de 15 cm. Corte americano. Comprimento: 35 cm. Luva: crute de bovino cinzenta. Espessura: entre 1,2 e 1,4 mm. Manga (tipo luva de esgrima) : crute.

UTILIZAÇÕES:



Indústria pesada



Calor



Desgaste

NORMAS:

EN420:2003+A1:2009 Exigências gerais : 4 destreza (entre 1 e 5)

EN388:2003 Luvras contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

2 Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1 Resistência ao corte (de 1 a 5)

4 Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

2 Resistência à perfuração (1 a 4)

EN407:2004 Luvras contra os riscos de Calor e chama (Um "X" = ensaio não realizado)

4 Resistência à flamabilidade (entre 1 e 4)

1 Resistência ao calor de contato (entre 1 e 4)

3 Resistência ao calor convectivo (entre 1 e 4)

x Resistência à radiação de calor (entre 1 e 4)

4 Resistência a pequenas projecções de metal líquido (de 1 a 4)

x Resistência a grandes projecções de metal em fusão (entre 1 e 4)

EN12477:2001/A1:2005 Luvras para soldadores

TIPO A Soldador – Menor destreza - Outros processos de soldagem – tipo A