FICHA TÉCNICA

Protector Auricular MSA LEFT/RIGHT LOW Ref. 10087438

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular MSA LEFT/RIGHT Low Ref. 10087438

DESCRIÇÃO:

Banda de cabeça larga e confortável ou clipe para montar no capacete com três posições possíveis. Protectores individuais para a orelha esquerda e para a direita. Ajustáveis em altura, adaptando-se à morfologia de cada utilizador. Fixação excelente para ajusta-los inclusive com luvas.

A banda da cabeça é fabricada em POM. Contém PA (encaixe para o capacete). Os protectores auditivos são fabricados em espuma e em PVC. Calota em ABS.

Peso – 190 gr (com a banda da cabeça).

ACONDICIONAMENTO:

Os protectores auditivos modelo LEFT/RIGHT Low da MSA são fornecidos em bolsas individuais e em caixas de cartão.

ESPECIFICAÇÕES:

DADOS DE RENDIMENTO								
Frequência (Hz)	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Atenuação média (dB)	15.2	11.0	13.0	24.9	31.6	27.3	32.0	31.5
Desvio padrão (dB)	4.1	2.7	2.6	2.0	2.4	3.5	2.8	3.4
Protecção assumida (APV)	11	8.3	10.4	22.9	29.2	23.9	29.2	28.1

Com banda de cabeça

H= 27 dB, M=22 dB, L=14 dB, SNR=25 dB

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Protector Auricular MSA LEFT/RIGHT Low Ref. 10087438

Frequência (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	10.7	10.6	15.6	22.9	30.3	27.5	31.3	33.0
Desvio padrão (dB)	2.9	1.8	3.6	1.8	3.0	3.0	1.9	3.0
Protecção assumida (APV)	7.8	8.8	12.0	21.1	27.2	24.4	29.4	30.0

Para montar no capacete

H = 27 dB, M = 22 dB, L = 15 dB, SNR = 25 dB

NORMATIVA:

O protector auricular MSA LEFT/RIGHT LOW cumpre com a directiva 89/686/EEC. É um EPI que está de acordo com a:

EN 352-1:2002 (banda de cabeça)

EN 352-3:2002 (para montar no capacete).

Certificado EN352 CE 0121

extincêndios
Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.