

FICHA TÉCNICA

**REBARBADORA M18
FUEL™ ONE-KEY™ 230MM
COM INTERRUPTOR DE
ALAVANCA
M18 ONEFLAG230XPDB-
122C**

Ref. 4933499242



Veja Aqui! <https://player.vimeo.com/video/650351741>

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

REBARBADORA M18 FUEL™ ONE-KEY™ M18 ONEFLAG230XPDB-122C

- Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 2200W
- Sistema [ONE-KEY™](#) de controlo e segurança oferece uma aplicação de seguimento e gestão de inventário. O [ONE-KEY™](#) também permite bloquear remotamente as suas máquinas
- Sistema de travagem RAPIDSTOP™ para uma paragem do disco em menos de 3 segundos
- Interruptor de alavanca sem bloqueio com função line-lock-out para impedir o arranque automático
- Punho lateral anti-vibração para menores vibrações ao utilizar a rebarbadora
- Sistema FIXTEC™ integrado
- Guarda de proteção ajustável para grande capacidade de corte e ajuste rápido sem necessidade de utilizar uma chave
- Filtro de motor removível para evitar a entrada de detritos, prolongando a vida útil do motor
- A tecnologia HIGH OUTPUT™ eleva o sistema [M18 FUEL™](#) a um novo nível de potência e produtividade, proporcionando um desempenho superior e uma maior autonomia. Estas ferramentas são projetadas para maximizar a eficiência ao serem utilizadas com as baterias HIGH OUTPUT™ & FORGE™
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® [M18™](#)

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações Gerais**

Diâmetro do disco (mm)	230
Equipamento de série	Protecção de segurança de desbloqueio rápido, presilha de protecção de corte, empunho lateral AVS, flange, porca de flange, chave inglesa, filtro de pó
Fornecido em	Kitbox
Referência	4933499242
Código EAN	4058546564063

Kit Incluí

Baterias M18 FB12	2
Carregador M12-18 FC	1
Kitbox	1

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Desempenho**

Máx. capacidade de corte (mm)	65
Protecção anti-contragolpe	Sim
Sistema de segurança contra quebras de corrente	Sim
Tamanho do eixo	M14
Tipo de interruptor	Interruptor de alavanca (Interruptor de homem morto)
Travão	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	6600

Bateria e Carregador

Capacidade da bateria (Ah)	12.0
Carregador fornecido	130 min
Carregador incluído	M12-18 FC
Nº de baterias fornecidas	2
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peso

Peso com bateria (EPTA) (kg) 5.4 (M18 FB12)

Acústica

Nível de potência acústica (Lwa) (dB(A)) 99.4

Nível de potência acústica com incerteza (dB(A)) 3

Nível de pressão acústica (Lpa) (dB(A)) 88.4

Nível de pressão acústica com incerteza (dB(A)) 3

Vibração

Nível de vibração com incerteza (m/s²) 1.5

Vibração em lixado (m/s²) 5.5

IMP 237 2022.01.01