

FICHA TÉCNICA

**Rebarbadora de
acabamentos M18
ONEFSAG125XPDB-
502X ONE-KEY™
125mm**

Ref. 4933478435



Veja Aqui! <https://player.vimeo.com/video/560918891>
<https://player.vimeo.com/video/558496498>

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Rebarbadora de acabamentos****M18 ONEFSAG125XPDB-502X****Características:**

- Desempenho semelhante a uma rebarbadora com fio de 1200W
- Sistema [ONE-KEY™](#) de controlo e segurança oferece uma aplicação de seguimento e gestão de inventário. O [ONE-KEY™](#) também permite bloquear remotamente as suas máquinas
- Sistema de travagem RAPIDSTOP™ para uma paragem do disco em menos de 2 segundos
- Tamanho reduzido da cabeça e menor ângulo da posição da bateria - melhor equilíbrio e ergonomia em comparação com o modelo anterior
- Interruptor de alavanca sem bloqueio com função line-lock-out para impedir o arranque automático
- Punho lateral anti-vibração para menores vibrações ao utilizar a rebarbadora
- Sistema FIXTEC™ integrado
- Design fino para uma melhor manipulação
- Filtro de motor removível para evitar a entrada de detritos, prolongando a vida útil do motor
- Guarda de proteção ajustável de 125 mm para grande capacidade de corte e ajuste rápido sem necessidade de utilizar uma chave
- O ADN da plataforma FUEL™ estabelece um equilíbrio entre as nossas tecnologias sem fios. O motor sem escovas POWERSTATE™, as baterias REDLITHIUM™ e o sistema eletrónico de proteção REDLINK PLUS™ da MILWAUKEE® fornecem potência, autonomia e durabilidade excepcionais no local de trabalho
- Sistema flexível de baterias: funciona com todas as baterias MILWAUKEE® [M18™](#)

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Especificações Gerais**

Arranque suave	Sim
Diâmetro do disco (mm)	125
Máx. capacidade de corte (mm)	33
Protecção anti-contragolpe	Sim
Sistema de segurança contra quebras de corrente	Sim
Tamanho do eixo	M14
Tempo de paragem (s)	< 2
Tipo	Interruptor de alavanca (Interruptor de homem morto)
Tipo de interruptor	Interruptor de alavanca (Interruptor de homem morto)
Travão	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	8500
Referência	4933478435
Código EAN	4058546346263

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA**Equipamentos e acessórios**

Guarda de protecção de libertação rápida	Sim
Clip de protecção de corte	Sim
Pega lateral AVS	Sim
Flange	Sim
Porca de flange	Sim
Chave de porca	Sim
Filtro para motor	Sim
Fornecido em	HD-Box
Kit incluído	2 x M18 B5 Baterias, M12-18 FC Carregador, HD-Box

Baterias e equipamentos

Capacidade da bateria (Ah)	5.0
Carregador incluído	M12-18 FC
Nº de baterias fornecidas	2
Tipo de bateria	Li-ion
Voltagem (V)	18

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Peso e Ergonomia

Peso com bateria (EPTA) (kg) 2.7 (M18 B5)

Níveis de Ruído

	Valor (dB(A))	Incerteza (dB(A))
Nível de potência acústica (Lwa)	93.6	3
Nível de pressão acústica (Lpa)	82.6	3

Níveis de Vibração

	Valor (m/s ²)	Incerteza (m/s ²)
Nível de vibração	1.5	-
Vibração em lixado	5.9	-

IMP 237 2022.01.01

