

FICHA TÉCNICA

Roldana Spin L2 P001CA00



Abrível mesmo quando conectada à ancoragem, a SPIN L2 é uma polia dupla projetada para máxima simplicidade ao montar sistemas de içamento ou tirolesas. As duas roldanas montadas em paralelo e o ponto de fixação auxiliar permitem a utilização da polia em vários tipos de sistemas de içamento complexos. As roldanas de grande diâmetro, montadas em rolamentos selados, proporcionam excelente eficiência.

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA

Projetada para máxima simplicidade ao configurar sistemas de içamento ou tirolesas para trabalhos em altura ou resgate:

- Abertura tripla da placa lateral móvel é rápida e fácil, mesmo com luvas
- A corda pode ser instalada com o dispositivo já conectado à ancoragem
- Marca vermelha proporciona um alerta visual quando a placa lateral móvel está destravada
- Design especial da placa lateral protege o percurso da corda

Eficiência otimizada:

- Roldanas de grande diâmetro montadas em rolamentos selados para excelente eficiência
- Roldanas montadas em paralelo e ponto de fixação auxiliar para configurar vários tipos de sistemas de içamento complexos

Fácil manuseio:

- O pivot permite orientar a polia sob carga
- O pivot acomoda até três mosquetões
- O pivot e o ponto de fixação auxiliar permitem o uso de cordas e fitas para facilitar as manobras

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

Especificações

Peso: 480 g

Certificação(ões): CE EN 12278, NFPA 2500 Polia Uso Geral, UIAA, UKCA, XF 494:
FZL-H-T 9.5/13

Material(is): Alumínio, aço inoxidável, nylon

Diâmetro mínimo da corda: 7 mm

Diâmetro máximo da corda: 13 mm

Tipo de roldana: Rolamentos selados

Diâmetro da roldana: 38 mm

Carga máxima de trabalho: 8 kN (3 kN por fio, mais informações no Manual de Instruções)

Resistência à ruptura: 36 kN

Eficiência: 95 %

IMP 237 2022.01.01

