

FICHA TÉCNICA

S-Cap-Air 15' MSA - Equipamento respiratório de fuga



COMPONENTES | MATERIAL

- Capuz | PVC ignífugo
- Boco-nasal | Silicone
- Bolsa | PVC ignífugo
- Garrafa | Aço ou compósito (consoante a versão)
- Válvula | Latão

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Peso:** 6 kg S-Cap-Air 15', < 5 kg com S-Cap-Air 15' leve
- **Dimensões:** 250 mm de diâmetro x 550 mm de comprimento
- **Método de transporte:** Ao peito, com arnês de pescoço

DESCRIÇÃO

- O S-Cap-Air é um equipamento autónomo de ar comprimido para evacuação de áreas perigosas onde existam substâncias tóxicas ou deficiência de oxigénio.
- Ideal para aplicações como embarcações, manuseamento de produtos químicos, refinarias de petróleo, serviços de águas ou qualquer situação em que seja necessário trabalhar em espaços confinados.
- O S-Cap-Air pode ser utilizado pelo utilizador ou mantido no local de trabalho para utilização em emergência.
- O S-Cap-Air é muito simples de utilizar: abre-se a unidade, coloca-se o capuz e inicia-se a evacuação. Ao abrir a bolsa, o fluxo de ar para o capuz inicia-se automaticamente.

IMP 237_2022.01.01



FICHA TÉCNICA

COLOCAÇÃO



DURAÇÃO

Máximo de 15 minutos.

VIDA ÚTIL DE ARMAZENAMENTO

- Capuz e tubo: armazenados conforme a ISO 2230 — 10 anos
- Garrafa de aço: intervalos de inspeção conforme a regulamentação nacional
- Garrafa em compósito: 15 anos. Intervalos de inspeção conforme a regulamentação nacional

EMBALAGEM

- Em caixa individual

MARCAÇÃO | CERTIFICAÇÃO

- O equipamento S-Cap-Air cumpre a Diretiva 89/686/CEE (R.D. 1407/92). Trata-se de um equipamento conforme as normas EN 1146 e ISO 23269-1.
- EN 1146
- ISO 23269-1
- CE 0158

IMP 237 2022.01.01

