

FICHA TÉCNICA

SMARTSIGN



O letreiro LSG700 é um letreiro LED rebatível programável com capacidade para 200 mensagens.

O comprimento das mensagens é de até oito linhas de dez caracteres.

IMP 237 2022.01.01

FICHA TÉCNICA**SMARTSIGN**

O LSG702 tem as mesmas características eletrónicas, mas com um sistema de montagem vertical fixo através de 2 suportes em "L" e 2 ventosas para adaptação ao vidro.

Ambos os sinais são controlados através do teclado LCD700 com ecrã de cristais líquidos e teclas de silicone. Permite, através de um sistema de menu simples, seleccionar e pré-visualizar a mensagem antes de aparecer a mensagem antes de aparecer no painel LED.

Com o software SmartSign Message Editor, todas as 200 mensagens podem ser editadas e transferidas para a consola de programação. Podem ser programadas letras, números e símbolos (setas, quadrados preenchidos, etc.). Além disso, está disponível uma extensa biblioteca das mensagens mais comuns em diferentes países.

IMP 237 2022.01.01



FICHA TÉCNICA

SMARTSIGN

Tensão: 12 V

Número de mensagens programáveis: 200

Número de linhas por mensagem: 8

Número de caracteres de sinalização: 10

Dimensões dos caracteres: 75 x 44 mm

Dimensões dos caracteres: 7 x 5 LEDs

Cor do LED: vermelho

Diâmetro do LED: 5 mm

Ângulo de radiação: 15

Dimensões do ecrã:

- Ecrã: 506 x 86 mm
- Painel de controlo: 50 x 12 mm

Peso:

- Ecrã: 2850 gr
- Painel de controlo: 140 gr



Dimensiones Smartsign en mm

IMP 237 2022.01.01