

Tampao Auricular SL2411C c/cordao

Tomada elétrica reutilizável com cabo. Pacote com 100 unidades.



► REGRA:

EN352-2:2002.
Anexo II da Diretiva 89/686/CEE

► CARACTERÍSTICAS:

Tampão auricular feito de elastômero macio e hipoalergênico, com design que facilita a inserção.

- * O design de tripla camada mantém a rolha firmemente no lugar durante o uso.
- * O elastômero macio e hipoalergênico oferece conforto superior.
- * Haste com apoio para os dedos para facilitar a inserção. Não é necessário girar antes de inserir.

- * A cor proporciona alta visibilidade e facilita as verificações de segurança.

► ÁREAS DE APLICAÇÃO:

Três ripas macias e flexíveis para proporcionar o máximo conforto ao usuário e uma boa vedação.

Design com haste para facilitar o manuseio do protetor auricular.

► UTILIZAÇÃO ÓTIMA:

Para garantir o máximo desempenho, as tampas devem ser:

- 1) Adequado para o trabalho
- 2) Apresentado corretamente
- 3) Realizado durante todo o período de exposição ao ruído.
- 4) Utilizado por um único trabalhador, não compartilhado e substituído quando necessário.

► MATERIAL:

TPE, polímero termoplástico

► SNR:

23 dB

► PESO:

1,5 g/par

► TAMANHO:

27x16mm

► NÍVEIS DE ATENUAÇÃO:

Means (A)	28.7	30.1	32.8	33.8	34.5	36.2	42.2
STDDEV (B)	5.0	5.0	4.6	4.1	3.5	4.0	5.3
(A-B)	23.7	25.1	28.2	29.7	31	32.2	36.9
Limit	5	8	10	12	12	12	12



Through calculation: H=25 (dB) M= 20 (dB) L=16 (dB) SNR=23(dB)

