

FICHA TÉCNICA

Tenda EZ-24



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Tenda EZ-24

Descrição:

A tenda consiste numa estrutura tubular insuflável de duas câmaras, piso da tenda, teto e duas secções de entrada.

A tenda está equipada com a válvula de inflação / deflação colocada na estrutura tubular na parte frontal da tenda. A estrutura tubular é equipada com válvulas de sobrepressão para protegê-la contra sobrecargas.

A inflação da estrutura tubular também pode ser feita com garrafas de ar sob pressão (mediante solicitação).

O sistema de ancoragem é colocado uniformemente em torno da periferia da tenda. Em cada lado do teto da tenda existem fixadores de laço fixo, que são usados para fixar linhas de tensão para garantir a estabilidade da barraca com vento forte.

A entrada para a tenda insuflável é dividida por fecho (zip) em duas partes, que podem ser abertas dos dois lados e também na parte inferior.

Esta solução melhora a produtividade, o espaço de manipulação e a ventilação da tenda.

Dentro da tenda, existem faixas de fixação que servem para pendurar o equipamento - iluminação, etc. Essas alças nunca devem ser carregadas com mais de 5 kg.

Materiais da Tenda:

Tecido sintético PES com camada dupla de PVC

Corpo principal da tenda: Tecido sintético PES com camada dupla de PVC, azul
Carga superficial ca. 400g/m², resistência à tração 1300/1100 N/5cm

Chão: Tecido sintético PES com camada dupla de PVC, cinza

Carga superficial: ca. 650g/m²,

Resistência à tração: 2250/1900 N/5cm

Construção insuflável: Tecido sintético PES com camada dupla de PVC, cinza
Carga superficial ca. 650g/m², resistência à tração 2250/1900 N/5cm

Todos os tecidos são impermeáveis e de alta resistência.

Resistência a calor:

Intervalo de temperatura de utilização: -30°C - + 70°C

Conexão:

- Projetado para conectar tendas de tipo EZ a qualquer outra.

FICHA TÉCNICA

Dados Técnicos:

Dimensões da Tenda (comprimento x largura x altura):

Dimensão externa - 6000 x 4500 x 2850 mm

Dimensão interna - 6000 x 4000 x 2600 mm

Espaço de trabalho - 24 m²

Dimensão embalada - 1200 x 900 x 600 mm

Peso (Incluindo as estacas e o martelo) 100Kg

Tempo de inflação: 2 minutos (dependo do tipo de compressor) Pressão

de serviço na construção insuflável: 0,25-0,33 bar