

FICHA TÉCNICA

TENDA INSUFLÁVEL HANDY



extincêndios

Equipamentos de Protecção e Segurança, S.A.

FICHA TÉCNICA

Tenda Insuflável HANDY

CARACTERÍSTICAS:

Tendas mais utilizadas pelos serviços de emergência, devido à sua facilidade e rapidez de montagem, apenas no início ou com um baixo número de pessoas. A tenda pode ser manuseada por apenas duas pessoas sem qualquer problema. A tenda tem um bolso na parte da frente, pelo que pode dobrar a tenda juntamente com o cilindro de pressão e poupar muito tempo. No local de intervenção, é só girar a válvula e esperar até que a tenda seja implantada. Um cilindro de pressão é suficiente para uma insuflação e para uma insuflação adicional posterior. Esta tenda não deve faltar em nenhum veículo de emergência. Especialmente em condições climáticas desfavoráveis e em mudanças rápidas de posições a tenda será útil a todos os utilizadores. Pode ser facilmente dobrada e transportada para o próximo local de destino.

DESCRIÇÃO:

- Bolso para o cilindro de pressão é parte da tenda (1 cilindro 7l, 300 bar para a inflação da tenda inteira);
- Cortina de entrada de 3 m de largura, 2,2 m de altura, que pode ser conectada por meio de fecho de correr;
- Nas laterais, 2 aberturas que podem ser fechadas com diâmetro de 150 mm para infraestrutura de ligação e mangueiras;
- Nas laterais, 2 aberturas que podem ser fechadas com diâmetro de 350 mm para aquecimento;

FICHA TÉCNICA

Tenda Insuflável HANDY

VANTAGENS:

- Tenda de resgate inflável projetada como equipamento adequado para equipas de resposta a emergências;
- Leve e facilmente armazenável no veículo de emergência;
- Em caso de mau tempo, as instalações são criadas em poucos minutos;
- Peso mais baixo em comparação com tendas insufláveis habituais;
- Manuseamento sem problemas por 2 pessoas apenas;
- Um dispositivo de insuflação com controlo automático de pressão pode ser usado;
- Para facilitar a instalação, os cilindros de pressão podem ser fixados no bolso do lado da tenda dianteira;
- Conceção com as tendas de resgate das séries de produção GTX e HF.

COMPOSIÇÃO:

Acessórios incluídos: saco de transporte, conjunto de fixação (bolsa, estacas leves e martelo) e kit de reparação.

Área útil interna: 20 m²

Dimensões externas: 4900 x 4600 x 2850 mm

Dimensões internas: 4600 x 4500 x 2650 mm

FICHA TÉCNICA

Tenda Insuflável HANDY

Dimensões embaladas: 1100 x 750 x 450 mm

Peso: 56 kilos

Número de câmaras de ar: 1

Número de inflação / sobrepressão da válvula: 2/1

Diâmetro do tubo: 200 mm

Faixa de temperatura: -30 a +70 °C

Pressão de operação: (bar) 0,1 - 0,3

Estrutura de apoio: PAD têxtil revestido de dupla face com borracha, alta resistência, resistente à abrasão, hermético.

Telhado: PES têxtil unilateral revestido com poliuretano, tratamento à prova de água, retardador de chamas.

Piso: PES têxteis dupla face revestida com PVC, alta resistência, tratamento antiderrapante, resistente à abrasão, retardador de chamas.