

Monitor multiparâmetros mod.UP7000

Código: 35145

Categoria: Monitores de sinais vitais e acessórios

Tipo: Dispositivo médico

Classe: IIb

NSIS: 1844523

CND: Z1203020201

EAN13: 6941900604162

DESCRIÇÃO:

MONITOR DE PACIENTE MULTI-PARAMÉTRICO ECG, RESP, SpO2, 2 TEMP, PR, NIBP

- Ecrã TFT a cores de 12,1" com alta resolução e retroiluminação LED
- Amplificação de ECG em 3 canais
- Análise de arritmia e análise de segmento ST
- Armazenamento e recuperação de dados de parâmetros de até 2.000 grupos e formas de onda de ECG por 24 horas
- Visualização simultânea de 9 formas de onda de ECG
- Modos de medição para adulto, pediátrico e neonatal
- Alarmes visuais e sonoros
- Bateria interna de lítio recarregável incorporada
- Impressora térmica incorporada
- Software interno multilíngue: GB, FR, IT, ES, PT, PL, TR, RU, CN

Especificações Técnicas

Monitorização NIBP - Oscilométrico

- Intervalo de medição (Pressão sistólica): Adulto: 40~275 mmHg] [Pediátrico: 40~200 mmHg] [Neonatal: 40~135 mmHg]
- Intervalo de medição (Pressão diastólica): [Adulto: 10~210 mmHg] [Pediátrico: 10~150 mmHg] [Neonatal: 20~165 mmHg]
- Intervalo de medição (Pressão média): [Adulto: 40~135 mmHg] [Pediátrico: 10~95 mmHg] [Neonatal: 20~110 mmHg]

Monitorização de TEMP

- Intervalo de medição: 21.0°C ~ 50.0°C ± 0.2°C
- Tempo de resposta: ≤ 150 segundos

Monitorização de SpO2 e Frequência de Pulso

- Faixa dinâmica de entrada: 0% ~ 100%
- Faixa de medição da Frequência de Pulso: 0 bpm ~ 250 bpm

Monitorização de ECG

- Faixa dinâmica de entrada: ±0.5 mVp ~ ±5 mVp
- Faixa de medição da Frequência Cardíaca (FC): 15 bpm ~ 350 bpm

Monitorização de RESP

- Método de medição: Impedância torácica
- Intervalo de monitorização: 0 rpm ~ 120 rpm, ±5% ou ± rpm, o que for maior.

Outras Especificações Técnicas

- Fonte de alimentação: 100 ~ 240 Vac, 50/60Hz
- Consumo de energia: <80 VA
- Modo de alarme: Alarme visual e sonoro
- Porta de rede: Porta Ethernet

Acessórios standard

- Sonda de SpO2 para adulto
- Manguito de NIBP para adulto
- Sonda de temperatura - pele
- Cabo de ECG com 5 derivações (RA - LA - LL - PL - C)

- Bateria recarregável
- Impressora
- Cabo de alimentação
- Eletrodo descartável
- Cobertura protetora contra poeiras
- Manual (em inglês e italiano - GB, IT, PT)

