

**FICHA TÉCNICA****CAPACETE ZIRCON****DESIGNAÇÃO:**

Capacete de estaleiro com teia fecho guia.

**DESCRIÇÃO:**

Capacete de obra polietileno alta resistência (HDPE), tratamento anti-UV.

Coifa polietileno BD, com 8 pontos de fixação.

Banda esponja. Aperto deslizante. Ajustável do 53 ao 63 cm de tamanho de cabeça.

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****MATERIAIS:**

Capacete: polietileno (HDPE) alta resistência

Banda: esponja.

Peso: 370 g

**LIMITAÇÕES DE USO:**

Para assegurar uma protecção eficaz, este capacete deve ser utilizado com a viseira orientada para a frente (na posição direita). Deve ficar perfeitamente ajustado à cabeça do utilizador (nem demasiado apertado nem demasiado lasso) com o seu sistema de regulação por pressão situado na parte traseira do capacete (ajustável do 53 ao 63 cm de tamanho de cabeça). A duração de funcionamento do elmo de protecção é afectada de muitos factores como o frio, o calor, os produtos químicos, os raios do sol ou a utilização inadequada. Deve ser efectuado um controle diário antes de cada utilização com o intuito de detectar qualquer sinal de fragilização (rachas ou fracturas) sobre o capacete o arnês e acessórios.

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA**

Qualquer elmo que suportou um choque considerável ou apresenta sinais de deterioração deve ser substituído. Se este não tem nenhum defeito, então o elmo, corresponde o tipo de utilização previsto. A data de fabricação é marcada em dentro de cada um elmo.

Em condições normais de utilização, este elmo de protecção deve assegurar uma protecção dividida, de 2 até 3 anos (depois da primeira utilização) ou de 5 anos da data de fabricação. Este elmo não inclui substâncias que podem provocar alergias, mesmo assim, se uma pessoa sensível tem uma reacção alérgica, esta deve abandonar a zona de risco, sacar o elmo, e consultar um médico.

**INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**

Desde que não seja utilizado ou no seu transporte, o capacete deve ser armazenado num lugar seco, ao abrigo da luz, do gelo e num lugar onde não tenha contacto com produtos químicos ou objectos pontiagudos que possam deformar o casco em caso de queda.

IMP 237 2022.01.01



**FICHA TÉCNICA****ESPECIFICAÇÕES:**

Ref.	Características	Tamanhos	Cor
Zircon	Capacete de estaleiro com teia fecho guia.	Ajustável	Amarelo, azul, branco, cinza, verde, laranja e vermelho

Elmos de protecção para uso industrial conforme os pedidos essenciais da Directiva 89/686/CEE e os pedidos da norma EN397:1995

IMP 237 2022.01.01

