

Aderência confortável e de confiança durante o manuseamento de alimentos e objetos húmidos, oleosos ou gordurosos

- Possui uma superfície com megatextura para uma aderência segura
- Proporciona um ajuste generoso para uma utilização confortável com subluvas de proteção térmica ou contra cortes
- A espessura robusta de 0,20 mm resiste ao rasgo, para proteção de produtos
- Em conformidade com os regulamentos norte-americanos relativos ao contacto com géneros alimentares e aos regulamentos relativos à migração para alimentos da UE



Indústrias

- Transformação de alimentos
- Limpezas gerais/saneamento
- Pós-venda automóvel

Recomendado para

- Embalamento e etiquetagem
- Transformação e manuseamento de alimentos
- Armazenamento em locais frios
- Desossagem, trinchagem
- Manuseamento de alimentos congelados
- Limpeza, arrumação e manutenção
- Transformação de carne, higienização de legumes e laticínios
- Transformação secundária de alimentos



FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

	93-283
Material	Nitrilo
Cor	Azul
Conceção da luva	Sem pó, clorada, Padrão de aderência com losangos em relevo
Punho	Com rebordo
Conformidade regulamentar/normativa	ASTM D6319, CE 1935/2004, CE 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600, Tipo de alimento: plástico, ISO 9001, ISO 13485
Acondicionamento	50 luvas por dispensador; 10 dispensadores por caixa; 500 luvas por caixa; 2XL e 3XL: 44 luvas por dispensador; 440 luvas por caixa
Armazenamento	Manter afastado de luz solar direta; conservar num local fresco e seco. Manter afastado de fontes de ozono ou ignição.
País de origem	Malásia
Segmento de necessidades dos utilizadores	Alto risco
TAMANHOS DISPONÍVEIS	S (6.5-7), M (7.5-8), L (8.5-9), XL (9.5-10), XXL (10.5-11), XXXL (11.5-12)
Sensibilizadores	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamato de zinco (ZDBC) Dietilditiocarbamato de zinco (ZDEC) <p><i>Apenas um número muito pequeno de usuários pode ser sensibilizado para este ingrediente na luva e, portanto, pode desenvolver reações de contato irritantes e / ou alérgicas.</i></p>

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	300/11,8		ASTM D3767,EN420
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	AQL: 1,5		ASTM D5151,EN 374-2
Espessura da palma (mm)	0,20 / 7,9		ASTM D3767,EN420
Espessura dos dedos (mm)	0,22/8,7		ASTM D3767,EN420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Tensão de rotura em tração (MPa)	28	25	ASTM D412
Alongamento na rotura (%)	450	420	ASTM D412
Força de rotura (N)	10	> 6	EN 455-2

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Oro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia

Ahcenn PYC
123610 Poccnr, Mockba
Kpachonpechehkar
Ha6. 12, n.3, op. 1304A
Tel.: +7 495 258 13 16

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.